

МИНИАТЮРНЫЕ КЛАПАНА СБРОСА

Диафрагменный тип

V07 - G1/8, G1/4

V07



Защита систем сжатого воздуха от превышения давления

Клапана сброса давления Norgren соответствуют категории 0 (S.E.P.) и категории 1 Директивы для Оборудования под Давлением 97/23/ЕС.

Техническая информация

Текущая среда:
Только сжатый воздух

Порт манометра:
Rc1/8

Порт сброса:
Как входной порт

Диапазон давления:

0,3...9 бар

Температура окружающей среды:

-34°C ... +65°C

Консультируйтесь с нашей технической службой при применении ниже +2°C

Диапазон регулирования давления сброса:

0,1 ... 10 бар

Материалы

Корпус: цинковый сплав

Регулирующая ручка и дно: полиацеталь

Уплотнение клапана: полифенил
Эластомеры: нитрил



Размер порта	кг	Модели	Принадлежности	Манометр	Набор для технического обслуживания
G 1/8	0,13	V07-100-NNLG	18-025-003	18-013-989	V07-KIT
G 1/4	0,13	V07-200-NNLG	18-025-003	18-013-989	V07-KIT

Выбор опций



V07-★00-N★ ★★

Размер порта	Обозначение	Резьбы	Обозначение
1/8"	1	PTF	A
1/4"	2	ISO Rc Конус	B
		ISO G Параллельная	G
Манометр	Обозначение	Диапазон регулирования давления сброса	Обозначение
С	G	0,1 ... 0,7 бар	A
без	N	0,3 ... 3,5 бар	E
		0,3 ... 7 бар	K
		0,3 ... 10 бар	M

Размеры



Набор креплений (V07)



ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДА

