

## Тип S24

2/2 ходовой электромагнитный клапан (поршневой), с принудительным управлением  
Не требует перепада давления. Установка привода - строго вверх!

Материал корпуса: ...../03../..... = сфероидальный чугун GGG-40.3 (EN-GJS-400-18-LT)  
 ...../04../..... = серый чугун GG-25 (EN-GJL-250)  
 ...../05../..... = сталь GS-C25 (GP240 GH)  
 ...../08../..... = нержавеющая сталь 1.4581 до DN50, или 1.4408  
 Уплотнения: ...../01../..... = NBR ...../02../..... = FKM  
 ...../04../..... = PTFE ...../06../..... = EPDM  
 Внутренние части: Латунь и нержавеющая сталь

30.03.2013 13:33  
30.03.2013



Актуальность цен на 30.03.2013

Наименование	DN	PN	Стоим. База	-NO	Взрывозащита ATEX		PTFE ...../04../.....	FKM (EPDM) ...../02(06)/.....	-HA
					Эл.кат.	Эл.кат.			
<b>Серый чугун</b>									
S2404/0401/.322	32	0-10	866,44	161,46	.248	404,09	121,54	45,69	233,76
S2404/0401/.242	32	0-16	990,64	253,43	.278	884,63	121,54	45,69	233,76
S2405/0401/.322	40	0-10	876,79	161,46	.248	404,09	121,54	45,69	233,76
S2405/0401/.242	40	0-16	1 002,47	253,43	.278	884,63	121,54	45,69	233,76
S2406/0401/.242	50	0-16	1 057,18	253,43	.278	884,63	163,83	56,33	233,76
S2407/0401/.242	65	0-16	2 194,20	253,43	.278	884,63	230,95	113,55	233,76
S2408/0401/.242*	80	0-16	2 599,33	478,47	.278	884,63	250,91	138,54	292,76
S2409/0401/.272	100	0-16	3 060,64	281,82	.358	1 146,78	352,34	183,49	396,55
S2410/0301/.272	125	0-16	5 589,00	281,82	.358	1 146,78	481,13	256,68	460,58
S2411/0301/.352	150	0-16	7 038,00	371,12	.358	956,64	594,98	274,13	460,58
S2412/0301/.402**	200	0-16	12 834,00	646,14	-	-	922,92	401,88	460,58
S2413/0301/.402**	250	0-16	28 980,00	646,14	-	-	972,75	562,45	1 012,38
S2414/0301/.402**	300	0-16	45 540,00	646,14	-	-	1 212,43	740,76	1 032,93

Наименование	DN	PN	Стоим. База	-NO	Взрывозащита ATEX		PTFE ...../04../.....	FKM (EPDM) ...../02(06)/.....	-HA
					Эл.кат.	Эл.кат.			
<b>Сталь GS-C25 PN40</b>									
S2404/0501/.242	32	0-25	1 259,74	253,43	.278	884,63	121,54	45,69	233,76
S2404/0501/.272	32	0-40	1 642,69	281,82	.358	1 146,78	121,54	45,69	233,76
S2405/0501/.242	40	0-25	1 295,23	253,43	.278	884,63	121,54	45,69	233,76
S2405/0501/.272	40	0-40	1 676,70	281,82	.358	1 146,78	121,54	45,69	233,76
S2406/0501/.242	50	0-25	1 383,94	253,43	.278	884,63	163,83	56,33	233,76
S2406/0501/.272	50	0-40	1 771,33	281,82	.358	1 146,78	163,83	56,33	233,76
S2407/0501/.272	65	0-40	3 351,92	281,82	.358	1 146,78	230,95	113,55	233,76
S2408/0501/.272	80	0-25	4 005,45	281,82	.358	1 146,78	250,91	138,54	292,76
S2408/0501/.352	80	0-40	4 444,59	371,12	-	-	250,91	138,54	292,76
S2409/0501/.352	100	0-40	4 803,88	371,12	.358	956,64	352,34	183,49	396,55
S2410/0501/.272	125	0-16	6 547,11	281,82	.358	1 146,78	481,13	256,68	460,58
S2410/0501/.352	125	0-40	7 548,11	371,12	-	-	481,13	256,68	460,58
S2411/0501/.352	150	0-16	8 717,66	371,12	.358	956,64	594,98	274,13	460,58
S2411/0501/.402**	150	0-40	10 833,49	646,14	-	-	594,98	274,13	460,58
S2412/0501/.352	200	0-8	18 009,00	371,12	-	-	922,92	401,88	460,58
S2412/0501/.402**	200	0-40	24 072,62	646,14	-	-	922,92	401,88	460,58
S2413/0501/.402**	250	0-16	по запросу	-	-	-	972,75	562,45	1 012,38
S2414/0501/.402**	300	0-16	по запросу	-	-	-	1 212,43	740,76	1 032,93

Наименование	DN	PN	Стоим. База	-NO	Взрывозащита ATEX		PTFE ...../04../.....	FKM (EPDM) ...../02(06)/.....	-HA
					Эл.кат.	Эл.кат.			
<b>Нержавеющая сталь</b>									
S2404/0801/.242	32	0-25	2 340,58	253,43	598,30	-	121,54	45,69	282,41
S2404/0801/.272	32	0-40	2 677,69	281,82	-	1 146,78	121,54	45,69	282,41
S2405/0801/.242	40	0-25	2 475,13	253,43	598,30	-	121,54	45,69	282,41
S2405/0801/.272	40	0-40	2 812,24	281,82	-	1 146,78	121,54	45,69	282,41
S2406/0801/.242	50	0-25	2 936,44	253,43	598,30	-	163,83	56,33	282,41
S2406/0801/.272	50	0-40	3 273,56	281,82	-	1 146,78	163,83	56,33	282,41
S2407/0801/.242	65	0-16	4 803,88	253,43	598,30	-	230,95	113,55	328,24
S2408/0801/.242*	80	0-16	6 254,36	478,47	598,30	-	250,91	138,54	328,24
S2409/0801/.272	100	0-16	7 836,43	281,82	-	1 146,78	352,34	183,49	389,31
S2410/0801/.272	125	0-16	9 708,30	281,82	-	1 146,78	481,13	256,68	465,90
S2411/0801/.352	150	0-16	12 340,16	371,12	-	956,64	594,98	274,13	465,90
S2412/0801/.402**	200	0-16	21 204,19	646,14	-	-	922,92	401,88	465,90

\* - доступны только в виде ../272-NO

\*\* - доступны только от 100В

По запросу также доступны клапаны для холодильных систем и аммиака NH3, при температуре среды до -40 °С

Опции	Защита	Корпус клапана	€
-EH	IP65	Сталь GS-C25	275,16
-EX	ExII2GEEExmIIТ6	Сталь GS-C25	428,93
-EH	IP65	Нерж.ст.	326,62
-EX	ExII2GEEExmIIТ6	Нерж.ст.	481,42

### Пример:

Обозначение: **S2404/0504/.278-NO-HA-EX 24VDC**,  
 где, по порядку, "S24"-серия; "04"-размерный ряд-32мм (см. таблицу); "05"-сталь (варианты "03" и "04"-серый чугун; "08"-нерж.сталь);  
 "04"-уплотнение затвора PTFE (варианты: "02"-FKM, "06"-EPDM); ".278"-взрывозащищенная катушка (варианты: ".242"-без взрывозащиты);  
 опции: "-NO"-без напряжения открыт (базовые клапаны без напряжения закрыты); "-HA"-ручной дублёр; "-EX"-взрывозащищенный  
 концевой выключатель; напряжение питания **24VDC** (VDC-постоянный ток; VAC-переменный ток)

Обратите внимание, если эл.катушка со взрывозащитой, то концевые выключатели тоже должны быть взрывозащищенными!

Соответственно высчитываем общую стоимость: 1259,74+121,54+884,63+253,43+233,76+428,93=3182,03 € с НДС/шт.

Оплата производится в российских рублях по курсу валюты счёта установленному ЦБ РФ на день совершения платежа